

# マックワイヤー 80、PA、PB 規格表

亜鉛めっき硬鋼線、ピアノ線

丸菱金属工業株式会社

<http://www.mac-wire.com>

標準仕様								
線径	引張強さ (N/mm <sup>2</sup> )				線径公差	偏径差	キャンパー	めっき膜厚
(Dia. mm)	MAC-80	MAC-PA	MAC-PB	MAC-PH	(mm)	(mm)	(mm)	(μ)
0.08	---	2890 ~ 3190	3190 ~ 3480	3750 ~ 4150	+0, -0.002	0.001以下	10以下	0.6 以上
0.09		2840 ~ 3140	3140 ~ 3430	3600 ~ 4000				
0.10		2790 ~ 3090	3090 ~ 3380	3550 ~ 3950				
0.11		2750 ~ 3040	3040 ~ 3330	3500 ~ 3850				
0.12		2750 ~ 3040	3040 ~ 3330	3500 ~ 3850	+0, -0.003			
0.13		2700 ~ 2990	2990 ~ 3290	3450 ~ 3750				
0.14		2700 ~ 2990	2990 ~ 3290	3450 ~ 3750				
0.15		2650 ~ 2940	2940 ~ 3240	3400 ~ 3700				
0.16		2650 ~ 2940	2940 ~ 3240	3400 ~ 3700				
0.17		2600 ~ 2890	2890 ~ 3190	3300 ~ 3600				
0.18		2600 ~ 2890	2890 ~ 3190	3300 ~ 3600				
0.19		2600 ~ 2840	2840 ~ 3090	3200 ~ 3500	+0, -0.005			
0.20		2500 ~ 2790	2600 ~ 2840	2840 ~ 3090				
0.23		2450 ~ 2750	2550 ~ 2790	2790 ~ 3040				
0.25	2400 ~ 2700	2500 ~ 2750	2750 ~ 2990					
0.26	2400 ~ 2700	2500 ~ 2750	2750 ~ 2990					
0.29	2350 ~ 2650	2450 ~ 2700	2700 ~ 2940					
0.30	2300 ~ 2600	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890					
0.32	2300 ~ 2600	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890					
0.35	2300 ~ 2600	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890					
0.38	2260 ~ 2550	2350 ~ 2600	2600 ~ 2840					
0.40	2260 ~ 2550	2350 ~ 2600	2600 ~ 2840					
0.45	2210 ~ 2500	2300 ~ 2550	2550 ~ 2790					
0.50	2210 ~ 2500	2300 ~ 2550	2550 ~ 2790					
0.55	2160 ~ 2450	2260 ~ 2500	2500 ~ 2750					
0.60	2110 ~ 2400	2210 ~ 2450	2450 ~ 2700					
0.65	2110 ~ 2400	2210 ~ 2450	2450 ~ 2700					
0.70	2060 ~ 2350	2160 ~ 2400	2400 ~ 2650					
0.75	2010 ~ 2300	2110 ~ 2350	2350 ~ 2600					
0.80	2010 ~ 2300	2110 ~ 2350	2350 ~ 2600					