

マックワイヤーCP 規格表

銅めっきピアノ線 (CP-15 相当品)

丸菱金属工業株式会社

<http://www.mac-wire.com>

標準仕様								
線径	引張強さ (N/mm ²)			線径公差	偏径差	キャンパー	銅めっき膜厚	導電率
(Dia. mm)	CP-SWPA	CP-SWPB	CP-SWPH	(mm)	(mm)	(mm)	(μ)	(%)
0.08	2890 ~ 3190	3190 ~ 3480	3750 ~ 4150	+0, -0.002	0.001 以下	10 以下	1.0 ~ 1.5	13 ~ 15
0.09	2840 ~ 3140	3140 ~ 3430	3600 ~ 4000					
0.10	2790 ~ 3090	3090 ~ 3380	3550 ~ 3950					
0.11	2750 ~ 3040	3040 ~ 3330	3500 ~ 3850	+0, -0.003				
0.12	2750 ~ 3040	3040 ~ 3330	3500 ~ 3850					
0.13	2700 ~ 2990	2990 ~ 3290	3450 ~ 3750					
0.14	2700 ~ 2990	2990 ~ 3290	3450 ~ 3750					
0.15	2650 ~ 2940	2940 ~ 3240	3400 ~ 3700					
0.16	2650 ~ 2940	2940 ~ 3240	3400 ~ 3700					
0.17	2600 ~ 2890	2890 ~ 3190	3300 ~ 3500					
0.18	2600 ~ 2890	2890 ~ 3190	3300 ~ 3500	+0, -0.005				
0.19	2600 ~ 2840	2840 ~ 3090	3200 ~ 3500					
0.20	2600 ~ 2840	2840 ~ 3090	---					
0.23	2550 ~ 2790	2790 ~ 3040						
0.25	2500 ~ 2750	2750 ~ 2990						
0.26	2500 ~ 2750	2750 ~ 2990						
0.29	2450 ~ 2700	2700 ~ 2940						
0.30	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890						
0.32	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890						
0.35	2400 ~ 2650	2650 ~ 2890						
0.38	2350 ~ 2600	2600 ~ 2840						
0.40	2350 ~ 2600	2600 ~ 2840						
0.45	2300 ~ 2550	2550 ~ 2790						
0.50	2300 ~ 2550	2550 ~ 2790						
0.55	2260 ~ 2500	2500 ~ 2750						
0.60	2210 ~ 2450	2450 ~ 2700						
0.65	2210 ~ 2450	2450 ~ 2700						
0.70	2160 ~ 2400	2400 ~ 2650						
0.75	2110 ~ 2350	2350 ~ 2600						
0.80	2110 ~ 2350	2350 ~ 2600						

極細マックワイヤーCP 規格表

銅めっきピアノ線 (CP-15 相当品)

標準仕様								
線径	引張強さ (N/mm ²)			線径公差	偏径差	キャスト	銅めっき膜厚	導電率
(Dia. mm)	CP-SWPA	CP-SWPB	CP-SWPH	(mm)	(mm)	(mm)	(μ)	(%)
0.020	3220 ~ 3580	3580 ~ 3920	4200 ~ 4600	+0, -0.002	0.001 以下	直径の 1,000倍以上	0.5 以上	13 以上
0.025	3090 ~ 3480	3480 ~ 3820	4100 ~ 4500					
0.030								
0.035	2990 ~ 3280	3280 ~ 3580	3900 ~ 4300					
0.040								
0.045								
0.050								
0.055								
0.060	2940 ~ 3230	3230 ~ 3530	3800 ~ 4200					
0.065								
0.070								
0.075	2890 ~ 3190	3190 ~ 3480	3750 ~ 4150					