

MARUBISHI CO., LTD.

399 Minaminaka-Kashii, Izumisano City, Osaka, 598-0035 Japan.

TEL : 81-72-466-0022 FAX : 81-72-466-0099

製品使用リール

| リール型番 | つば径(D) mm | 胴径(d) mm | 内幅(W) mm | 軸孔径(h) mm | つば厚(a) mm | 全長(L) mm | リール重量 g | 最大巻量 kg |
|---------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| PL-5G | 76 | 45 | 76 | 16 | 5 | 86 | 60 | 0.5 |
| R-5G | 75 | 50 | 76 | 16 | 8 | 91 | 75 | 0.5 |
| DP-5K | 145 | 110 | 150 | 70 | 10 | 174 | 560 | 4 |
| DP-15K | 200 | 160 | 180 | 73 | 18 | 216 | 1100 | 9 |
| 12.5KSP | 270 | 182 | 90 | 52 | 7 | 104 | 545 | 12.5 |
| DP-25 | 280 | 200 | 180 | 73 | 20 | 220 | 2180 | 20 |
| TSF-440 | 440 | 300 | 192 | 50 | 16 | 224 | 4600 | 50 |

対応可能リール

| リール型番 | つば径(D) mm | 胴径(d) mm | 内幅(W) mm | 軸孔径(h) mm | つば厚(a) mm | 全長(L) mm | リール重量 g | 最大巻量 kg |
|-------|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|------------|
| 2KSP | 120 | 60 | 44 | 17.5 | 3 | 50 | 90 | 1 |
| P-1 | 100 | 50 | 70 | 16 | 10 | 90 | 105 | 1 |
| P-3 | 130 | 60 | 90 | 20 | 10 | 110 | 170 | 3 |
| P-10 | 200 | 90 | 110 | 30 | 12 | 134 | 500 | 10 |
| P-30 | 300 | 130 | 130 | 30 | 15 | 160 | 1300 | 30 |
| DP-50 | 300 | 215 | 260 | 133 | 23 | 306 | 4800 | 50 |

