

MARUBISHI CO., LTD.

399 Minaminaka-Kashii, Izumisano City, Osaka, 598-0035 Japan.

TEL : 81-72-466-0022 FAX : 81-72-466-0099

製品使用リール

リール型番	つば径(D) mm	胴径(d) mm	内幅(W) mm	軸孔径(h) mm	つば厚(a) mm	全長(L) mm	リール重量 g	最大巻量 kg
PL-5G	76	45	76	16	5	86	60	0.5
P-1	100	50	70	16	10	90	105	1
DP-5K	145	110	150	70	10	174	560	4
DP-15K	200	160	180	73	18	216	1100	9
12.5KSP	270	182	90	52	7	104	545	12.5
DP-25	280	200	180	73	20	220	2180	20
TSF-440	440	300	192	50	16	224	4600	50

対応可能リール

リール型番	つば径(D) mm	胴径(d) mm	内幅(W) mm	軸孔径(h) mm	つば厚(a) mm	全長(L) mm	リール重量 g	最大巻量 kg
R-5G	75	50	76	16	8	91	75	0.5
2KSP	120	60	44	17.5	3	50	90	1
P-3	130	60	90	20	10	110	170	3
P-10	200	90	110	30	12	134	500	10
P-30	300	130	130	30	15	160	1300	30
DP-50	300	215	260	133	23	306	4800	50

